

## ШПУЛЯ ДЛЯ ТРИММЕРА «АВТОМАТ» И «ПОЛУАВТОМАТ»

Шпуля «автомат»  
0809.005500



Шпуля «полуавтомат»  
0809.005000



Шпули «автомат» и «полуавтомат» по принципу работы не отличаются. Когда концы лески становятся короткие, нужно на максимальных оборотах ударить кнопкой шпули о землю. Под действием центробежной силы леска выйдет из шпули, лишние концы обрежутся специальным ножом защитного кожуха.

Основное отличие шпули «автомат» от «полуавтомат» заключается в заправке лески в шпулю. Для того, чтобы заправить леску в шпулю «полуавтомат» нужно открыть корпус шпули и заправить леску на внутреннюю шпулю. Заправка лески в шпулю «автомат» выполняется без открывания крышки шпули.

Преимущества шпули «автомат»:

- быстрая заправка лески
- не требуется особых усилий для заправки лески в шпулю
- отсутствует опасность сломать защелки крышки шпули при ее открывании
- заправку лески можно производить, не снимая шпулю с триммера

### Заправка лески в шпулю «автомат»

Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3




## Заправка лески в шпулю «полуавтомат»

Шаг 1



Открыть корпус катушки

Шаг 2



Извлечь из катушки шпулю

Шаг 3



Сложить пополам отрезок лески длиной примерно 3м. Вставить петлю лески в паз посередине шпули. Намотать леску на шпулю в два ручья. Направление намотки лески указано стрелкой на корпусе шпули.

Шаг 4



Зафиксировать концы лески длиной 10-15 сантиметров в пазах на шпуле.

Шаг 5



Установить шпулю в корпус катушки, предварительно заправив концы лески в выходные отверстия на корпусе катушки.

Шаг 6



Установить крышку катушки с кнопкой.